

SpiroPlus Sealer

Indicazioni tecniche

THITT001_REV1.0_05/11

Utilizzo

Tutti gli impianti di condutture d'acqua hanno perdite grandi, piccole o addirittura minuscole, solitamente situate in prossimità di manicotti o altri punti di collegamento, o ancora in altri punti nella tubatura poiché dovute ad incrinature capillari. Spesso non è possibile rilevarle poiché l'acqua che vi passa attraverso e arriva in superficie evapora immediatamente.

SpiroPlus Sealer è un prodotto di trattamento liquido ed altamente concentrato che previene e sigilla le piccole perdite.

Il prodotto viene assorbito negli spazi intermolecolari e forma uno strato isolante all'interno dell'impianto. Rendendo l'impianto ermetico, SpiroPlus Sealer previene la penetrazione di ossigeno e quindi impedisce lo sviluppo del processo di corrosione. Grazie alle sostanze, appositamente selezionate, che lo compongono, SpiroPlus Sealer può essere utilizzato con tutti i metalli che si trovano comunemente negli impianti di condutture d'acqua, come ad esempio acciaio al carbonio, acciaio inox, rame, leghe rame e alluminio. Svolge, inoltre, un'azione simile con le materie plastiche. Per questo motivo SpiroPlus Sealer è adatto in modo particolare per rendere ermetici gli impianti di riscaldamento a pavimento.

Proprietà

La composizione di SpiroPlus Sealer si basa su sostanze di dispersione appositamente selezionate e un inibitore di corrosione catodico resistente all'ossigeno.

Dosaggio

La concentrazione raccomandata di SpiroPlus Sealer è 0,4% v/v. Questo significa che per trattare 250 litri di acqua occorre 1 litro di SpiroPlus Sealer.

Per ottenere un buon risultato da parte del prodotto, si consiglia di pulire prima gli impianti non trattati e contaminati usando SpiroPlus Cleaner. La presenza di contaminazione comprometterà seriamente l'azione protettiva di SpiroPlus Sealer.

Controllo

L'azione di SpiroPlus Sealer può essere controllata determinando il surplus di concentrazioni attive. Si consiglia una verifica del prodotto attivo con cadenza annuale.



Norme di sicurezza

SpiroPlus Sealer è un prodotto sicuro. Tuttavia, in caso di contatto con la pelle o gli occhi durante l'uso è consigliabile risciacquare abbondantemente con acqua.

Come per qualsiasi altro additivo, consigliamo sempre di maneggiare il prodotto indossando un abbigliamento adeguato, guanti e occhiali protettivi.

Note

Tutte le informazioni qui presentate sono corrette e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Nessuna istruzione, composizione o applicazione qui descritta è intesa alla violazione deliberata di brevetti esistenti. È vietata qualsiasi riproduzione o copia, senza nostra previa autorizzazione.

L'utilizzatore è responsabile nel determinare l'appropriatezza d'uso di tale prodotto in base all'utilizzo che intende farne. Per questo motivo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura derivanti dall'uso di questi dati o del relativo prodotto.